

МОДЕЛЬ	CFL2404
МОЩНОСТЬ, л.с.	240
ДВИГАТЕЛЬ	УСА07
Цилиндров	6
Турбонаддув	да
Рабочий объем, см3	6871
Соответствие экологическим нормам	TIER 3
Номинальная мощность, л.с.	240
Максимальный крутящий момент, Нм	981
Тяговое усилие, кН	67,1
Средний расход топлива, гр/кВт-час	≤235
Объем топливного бака, л.	380
ТРАНСМИССИЯ	
Тип КПП	Механическая
Количество скоростей вперед/назад	32/32
Ходоуменьшитель	в базе
Челночная передача	в базе
Полный привод	в базе
Максимальная скорость движения, км/ч	36,94
Минимальная скорость движения, км/ч	0,27
Регулировка ширины колеи, передние/задние	1700,1800 (база), 1940,2036,2104,2200 / 1770~2350 (в базе - 1800)
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА И НАВЕСКА	
Производительность насоса системы, л/мин.	80
Объем гидробака, л	75
Грузоподъемность задней навески, кг	7000
Максимальное усилие на подъем, кН	48
Максимальный буксируемый вес (с пневмотормозом), кг	24500
ВОМ	
Мощность, кВт	162,5
Скоростные режимы ВОМ, об/мин.	540/1000
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС	
Длина с баластами и навеской, мм	5540
Минимальная ширина, мм	2803
Максимальная высота, мм	3245
Колесная база, мм	2866
Конструктивная масса, кг	7420
Минимальная эксплуатационная масса, кг	8120
Общая допустимая масса, кг	10000
Клиренс, мм	545
Вес передних баластов, кг	800
Вес задних баластов, кг	600
Минимальный радиус разворота, м	6,5
Колеса размерность переднее/заднее	540-65R28/650-65R38
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ	
Кабина с кондиционером и отопителем, передними и задними фонарями рабочего освещения, внешними зеркалами заднего вида.	да
Сидение водителя с ремнем безопасности, регулировкой по высоте, вылету и весу	да
Система визуализации 360 градусов	да
GPS модуль	да
Гидроусилитель руля	да
Сцепление двойного действия	15"
Полный привод с электронным управлением	~
Блокировка дифференциала с электронным управлением	~
Трехточечная задняя навеска	3 категории, 2 цилиндра
Подъемник с электронным управлением Rexroth	да
Плавающая функция гидравлического выхода	да
Увеличенный гидравлический контур, свободный слив гидравлического масла в бак	да
Пары гидровыходов с быстросъемными муфтами	3
Двухконтурный пневмотормоз	да
Разъем электрический для прицепа	да
Кронштейн освещения номерного знака, проблесковый маячок	да
Аккумуляторная батарея	12В-150Ah
Стеклоочиститель с бачком омывателя стекла	да
Передние крылья	да
Расширитель задних крыльев	да
Информационные таблички безопасности	да
Руководство по эксплуатации на русском языке	да
ОПЦИОНАЛЬНО:	
Автопилот	да
Дополнительный хвостовик ВОМ	21 шлиц диаметр 35мм. под 1000 об.
Дополнительный хвостовик на ВОМ	8 шлиц диаметр 38 мм.
Прицепное устройство для прицепа (Тяговый брус)	да
Увеличенный гидравлический контур	4 пары гидровыходов. Аксиально-поршневой насос 110 л/мин. гидробак 80 л.
Колеса увеличенные, передние/задние	540-65R30/650-65R42
Расширитель задних крыльев	в базе