

Общество с ограниченной ответственностью «КАМСС»

Юридический адрес:

187342, Ленинградская область,
м.р-н Кировский, г.п. Кировское,
г. Кировск, ул. Пионерская, д. 14, офис 4
e-mail: info@kamss.net

Почтовый адрес:

654217, Кемеровская область — Кузбасс,
Новокузнецкий район,
п/ст. Тальжино, ул. Советская, д. 1А
бухгалтерия: +7 (3843) 993-404,
приемная: +7 (3843) 993-555

Реквизиты:

ИНН/КПП 4238021798/470601001
р/сч 407 028 102 230 700 020 48
Новосибирский филиал АО «АЛЬФА-БАНК»
к/с 30101810600000000774, БИК 045004774

В ПАРТНЕРСТВЕ С ЛИДЕРАМИ



Уважаемые коллеги, предлагаем Вам рассмотреть к приобретению комбайн
зерноуборочный DEUTZ-FAHR C 7206 TS Extrapower

Комбайн зерноуборочный
DEUTZ-FAHR C 7206 TS Extrapower
Производство: Хорватия
Год выпуска: 2023



C 7206 TS Extrapower [WLD190220217QF900]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ И СИСТЕМА ПИТАНИЯ

Производитель Deutz
Количество цилиндров 6
Рабочий объем 7200 см³
Соответствие экологическим нормам TIER 3A
Максимальная мощность 269 кВт / 366 л.с .
Общий объем топливных баков 750 л.

ТРАНСМИССИЯ

Тип КПП Гидростатическая
Количество скоростей вперед/назад 4/4
Максимальная скорость движения 30 км/ч

МОЛОТИЛЬНО-СЕПАРИРУЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО

Диаметр молотильного барабана 600 мм
Ширина молотильного барабана 1520 мм
Диаметр барабана-сепаратора 590 мм
Количество клавиш соломотряса 6 ед.
Общая площадь обмолота и сепарации 9,0 м²

БУНКЕР И СИСТЕМА ВЫГРУЗКИ

Объем бункера 9500 л.
Производительность выгрузного шнека 90 л/с.



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС

Длина без жатки 9240 мм
Длина с жаткой 10890 мм
Ширина без жатки 3296 мм
Колесная база 3890 мм
Высота 3990 мм
Вес без жатки 17000 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ		ЦЕНА с НДС, РУБ*
БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ		38 500 000
K7004	Зеркала заднего вида с ручной регулировкой	
K8001	Щетка стеклоочистителя переднего ветрового стекла	
Kj001	Кондиционер	
M7006	Поворотное и регулируемое заднее тягово-сцепное устройство	
P2001	Два нижних решета с ячейкой круглого сечения диаметром 15 мм	
Q0004	Зерновой бункер объемом 9500 л	
I9002	Исполнение "TOP-LINE"	
K3002	Сиденье оператора с пневматической подвеской	
K5002	Система мониторинга потерь зерна на домолачивающем устройстве	
La004	Усиленный привод наклонной камеры и жатки (трехручейковый ремень)	
L3001	Универсальная муфта для подключения адаптера	
L6002	Система AUTOCONTROL	
R1003	Задний мост с регулируемой шириной колеи	
Ka002	Воздушный компрессор с ресивером (60л)	
Kc001	Комплект фонарей дополнительного освещения под кабиной для работы с высокостебельными культурами	
L5003	Электро-гидравлическая регулировка угла наклона рабочего стола	
L9006	Дополнительный цилиндр наклонной камеры	
N1009	Сегментное подбарабанье с размером ячеек 14-14-20 мм для работы в условиях повышенной влажности	
P2002	Регулируемое решето предварительной очистки (тип Z23)	
Q1004	Разгрузочный шнек длиной 6,0 м с гидравлической системой активации (для жаток шириной 7,2 м и более)	
R2031	Передние колеса с шинами размерностью 800/65R32	
R3020	Задние колеса с шинами размерностью 500/70R24	
T9026	Руководство оператора на русском языке	
U0001	Соломоизмельчитель	
Z7001	Усиленное исполнение подбичников барабана-сепаратора (подбичники оснащены износостойкими пластинами)	
N4001	Редуктор понижения частоты вращения молотильного барабана до 210 об/мин (для обмолота подсолнечника, кукурузы, бобовых)	
V2021	Комплект переоборудования молотильно-сепарирующего устройства для обмолота кукурузы и сои: кукурузное подбарабанье, защитные пластины барабана, звездочка Z18 увеличения скорости вращения шнека загрузки бункера Для установки совместно с сегментным подбарабаньем	
U2005	Соломоизмельчитель в исполнении для работы с кукурузой: износостойкие ножи толщиной 5 мм и защитные элементы клавиш соломотряса	
P0002	Электрический привод регулировки верхнего и нижнего решета	
U4001	Половоразбрасыватель	
K7003	Зеркала заднего вида с сервоприводом	
K9002	2 цветных инфракрасных камеры (заднего вида и разгрузочного шнека) и 7" дисплей	
K0001	Система автоматической подачи смазки	
ЗЕРНОВАЯ ЖАТКА С ЖЕСТКИМ СТОЛОМ [7,2м] И С ТЕЛЕЖКОЙ		
L1054	Зерновая жатка DH 720 A с жестким столом и системой копирования: ширина захвата 7,2 м.	
L2002	Стандартное исполнение главного привода	
L3001	Мультимуфтовое соединение жатки	
L7002	Длинные складывающиеся делители	
L8001	Звездочка Z20 для малой частоты вращения питающего шнека жатки	
M6013	Транспортная тележка для жатки шириной 7,2 м, включая рапсовые столы и приспособления для уборки подсолнечника	

* - Цена включает утилизационный сбор.
В наличии на площадке в г. Новоалтайск

С уважением,
Специалист направления сельхозтехники,
Глиняный Александр Владимирович.
ООО "КАМСС",
658083, Алтайский край, г. Новоалтайск,
ул. Дорожная, 74/15.
Сот. тел: +7-903-990-11-53;
Тел: +7(3843) 993-420, 993-401, доб. 4231
www.kamss.ru
https://agro.kamss.ru/
glinyanyy.av@kamss.net